

Planføresegner: 20220200, detaljregulering for Mongstukvartalet

Planføresegner vedtatt av Sunndal kommunestyre 21.09.2022

1 MÅLET MED PLANEN

Planen skal legge til rette for fortetting av Mongstukvartalet på Sunndalsøra, med parkeringskjellar under grunnen, næringsareal på grunnplan og leilegheiter i etasjene over.

2 FELLES FØRESEGNER FOR PLANOMRÅDET

- a) Dersom det vert avdekkta raud- eller svartelista arter før eller under anleggsperioden, skal tiltakshavar varsle Sunndal kommune, og det vidare arbeidet skal gjennomførast i samsvar med plan som Sunndal kommune har godkjent. Anleggsutstyr skal vaskast før arbeidet startar.
- b) Skulle det under bygge- og/eller anleggsarbeid innanfor plangrensa dukke opp gjenstandar, eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stoppast og melding skal sendast til kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne § 8 andre ledd.
- c) For å oppnå tilfredsstillande miljøforhold i anleggsfasen, skal luftkvalitets- og støygrenser som oppgitt i (Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i arealplanleggingen), T-1520 og T-1442 leggast til grunn for arbeidet på tomta.
- d) Ved byggemelding skal det dokumenterast at bustadane, uteområda og anleggsarbeidet vert realisert innanfor grenseverdiane i T-1442.
- e) Takvatn og overvatn på tomta skal førast via sandfang til drenering i grunnen. Sandfanget skal ha overløp til kommunal ov-leidning.
- f) Leilegheitene og næringsareala skal knytast til fjernvarmeanlegg på Sunndalsøra. Vatn, avløp, fjernvarme og elektrisitet skal knytast til nærliggande, eksisterande anlegg.
- g) Balkongar med avstand på minimum 2,8 meter til bakken, kan utkragast inntil 2 meter ut over fortau, uteområde og plangrense.
- h) Kvar bustad skal ha minimum 5 m² bodplass.
- i) Det skal opparbeidast, -eller kjøpast kommunale parkeringsplassar tilsvarende 1,5 stk. per leilegheit over 70 m², og 1 stk. per leilegheit under 70 m², og 1 stk. per 100 m² med næringsareal.
- j) Bebyggelsen skal utformast med ein arkitektonisk kvalitet, som fører til at prosjektet bidrar til de målsettingene Sunndal har formulert i kommuneplanens samfunnsdel.
- k) Igangsettingsløyve til bustader og næringsbygg kan ikkje gjevest før vilkåra i plan- og bygningslova § 27-2 og forureiningsforskrifta del 4 er oppfylte.

3 FØRESEGNER FOR AREALFORMÅL

3.1 BYGNINGAR OG ANLEGG (§12-5 NR. 1)

3.1.1 BUSTAD/FORRETNING/KONTOR (B/F/K)

- a) Innanfor B/F/K 1 og 2 skal det etablerast parkeringskjellar under grunnen, næringsareal på grunnplan og leilegheiter i etasjene over.
- b) Innanfor B/F/K samla er minimum/maksimum m²-BRA = 5 000/10 000 (NS 3940) inkludert parkering under grunnen.
- c) I parkeringskjellar skal det etablerast minimum 69 parkeringsplassar som skal vere fellesareal for bustadane i planen. Av dei 69 plassane, skal 5 % vere HC-plassar tilpassa rørslehemma.
- d) Terrassar og balkongar skal reknast som uteareal, og ha storleik på minimum 10 % av BRA til kvar leilegheit.

3.1.2 ANNA NÆRING, ANÆ OG ENERGIANLEGG, EA

- a) ANÆ og EA viser areal for næringsbygg og trafo med maksimal gesimshøgde på kote 16.
- b) Rundt trafo er det byggegrense på 5 meter.

3.2 RENOVASJON, RA

- a) RA viser areal til renovasjonspunkt.

3.2.1 UTEOPPHALDSAREAL, UTE

- a) Innanfor f_UTE, skal det opparbeidast leikeplass, gangstiar, sykkelparkering og uteområde, som skal vere fellesareal for eigarane av leilegheiter. Uteoppahaldsarealet skal utformast som samlingsstad for alle aldrar. Den endelege utforminga av uteoppahaldsarealet skal detaljerast i utomhusplan ved byggesøknad.
- b) Felles uteareal på grunnen skal minimum ha storleik tilsvarende 10 % av BRA til leilegheitene.
- c) f_UTE, -inkludert framtidig leikeareal skal ha universell utforming. Leikeareal skal som eit minimum opparbeidast med sandkasse, benk og disse, og eit minimum-areal på 400 m². Lekearealet skal ha fleire aktivitetsmulegheiter for ulike aldersgrupper.
- d) Innanfor f_UTE skal det opparbeidast minimum 40 plassar for sykkelparkering.

3.3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§12-5 NR. 2)

3.3.1 VEG, V

- a) V1 er areal for rampe til parkeringskjellaren, og skal opparbeidast med minimum 3,5 meters vegbreidde. I nedre del av rampa skal det etablerast rist som samlar overvatn, og leier det til grunnen. Rampa skal ha overbygg eller tryggleiksgjerde for å hindre fall ned i rampa.

3.3.2 FORTAU, FO

- a) o_FO viser areal til fortau, med minimum 2 meters breidde frå eksisterande veggant. Fortau skal ha universell utforming, med ledelinjer og asfalt, sidefall på maksimalt 2 %, og maksimal stigning på 5 %.

3.3.3 ANNAN VEGGRUNN, GRØNTAREAL OG SNØOPPLAG, AVG

- a) AVG 1 er areal til snøopplag. AVG 2 og 3 er areal til annan veggrunn grøntareal.

3.3.4 PARKERING PÅ GRUNNEN, P

- a) Innanfor P på skal det etablerast minimum 19 parkeringsplassar. 5 % av parkeringsplassane skal vere HC-plassar, og tilpassa rørslehemma.

3.4 GRØNSTRUKTUR (§ 12-5 NR. 3)

- a) Innanfor VS skal det etablerast vegetasjon som reduserer innsynet til tomta frå Jonas Reinsgate.

4 FØRESEGNER TIL OMSYNSSONER, H140

- a) Innanfor H140 (frisiksone) skal det til ei kvar tid vere fri sikt i ei høgde på 0,5 meter over nivået til dei nærliggande vegane.

5 REKKEFØLGJEKRAV I PLANEN

- a) Utbygger skal i samråd med kommunen og Telenor finne ny midlertidig eller varig plassering for telefonkiosken som står på tomta, før det kan gjevest igangsetjingsløyve.
- b) Detaljert utomhusplan skal følgje byggesøknad og godkjennast før det vert gjeve igangsetjingsløyve. Utomhusplan skal vise planlagd arrondering på uteområda, leikeplassar og uteareal, samt fall mot sandfangkum på tomta, sjå 2 e).
- c) Leikeplass og fortau skal vere opparbeida i samsvar med utomhusplan før det vert gjeve bruksløyve til leilegheiter.

6 FØRESEGNER TIL BESTEMMELSEOMRÅDE

- a) Innanfor BST1 kan maksimal gesimshøgde ligge 19,3 meter over arrondert terreng. Innanfor BST2 kan maksimal gesimshøgde ligge 15,8 meter over arrondert terreng.